

Для предоставления клиентам

ПИСЬМО

Покрытие **GreenCoat Pural BT** от производителя SSAB было разработано специально для кровель, в том числе для фальцевых, с применением техники двойного стоячего фальца.

Для обычных двускатных фальцевых кровель (двойной стоячий фальц), как правило, используется толщина 0.50мм в конструкционной марке S280GD+Z275 (по опыту, это 90-95% всех запрашиваемых объектов с применением двойного стоячего фальца), также данная толщина используется и для изготовления металлочерепицы. В этой связи, стандартной складской позицией на складе SSAB в России является сочетание конструкционной марки S280GD+Z275MB и толщины 0.50мм. Сталь легко поддается формованию, покрытие не трескается и имеет превосходную пластичность при температуре до -15С.


Вместе с тем специально для техники двойного стоячего фальца были разработаны специальные марки стали:

Марка	Предел текучести Rp0.2 MPA	Предел прочности RmMPA	Относительное удлинение A80*% мин.
*TSP	190	320	40
*FAP	260	360	38

*Данные марки заменили самую первую нами разработанную мягкую марку для фальцевой кровли **Racolor 52F+**.

Эти стали прекрасно зарекомендовали себя на рынке как податливый и крайне удобный в работе материал, они позволяют добиться более сложных кровельных форм, отлично формируют и надежно фиксируют замок. Несмотря на свои свойства формуемости обладают достаточной прочностью и не теряют заданную форму.

С уважением,



Эльвира Стюарт

Региональный менеджер по продажам

ООО «ССАБ Шведская Сталь СНГ»

D +7812 346 6943 M +7911 973 78 58

elvira.stewart@ssab.com

SSAB

www.ssab.com

